



Green Filter

Eco filtro, fabricado con polímero antibacterial, inhibe el crecimiento de microorganismos contaminantes.



Mute X

Unidad interior ultra silenciosa, su corriente de aire no emite contaminación auditiva.



New Remote Control

Totalmente re-diseñado, cómodo y funcional además cuenta con Backlight.



Fixed angle

Ofrece desplazamientos fijos para mayor precisión.



5 opciones de ventilación
Low, Med, High, Auto y TURBO como velocidad adicional.



Memoria Activa

Su configuración predilecta estará lista al presionar un botón.

ESPECIFICACIONES

MARCA



MODELO		1 TON-115 V	1 TON	1.5 TONS	2 TONS
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115 - 1 - 60	230 - 1 - 60		
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h	12,000	12,000	18,000	24,000
POTENCIA CONSUMIDA	W	950	1 000	1 600	2 000
CONSUMO DE CORRIENTE	A	8,5	4,5	7,7	9,6
TIPO DE REFRIGERANTE	R22				
COMPRESOR TIPO	Rotativo				
FLUJO DE AIRE	m3/h	520	520	700	1020
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	28	28	30	38
DIÁMETROS DE TUBERÍA	pulgadas	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHXD)					
SIN EMPAQUE	mm	802 x 297 x 189	802 x 297 x 189	965 x 319 x 215	1080 x 335 x 226
CON EMPAQUE	mm	875 x 375 x 285	875 x 375 x 285	1045 x 405 x 305	1155 x 415 x 315
PESO	Kg	8.5 / 11	8.5 / 11	11.5 / 15	13.5 / 17
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHXD)					
SIN EMPAQUE	mm	700 x 540 x 240	780 x 540 x 250	780 x 540 x 250	845 x 700 x 820
CON EMPAQUE	mm	815 x 580 x 325	910 x 585 x 335	910 x 585 x 335	965 x 755 x 395
PESO	Kg	23 / 26	25 / 27	32.5 / 36	45 / 52



AHORRO ABSOLUTO



ABTR X36




Turbo Enfriamiento
La función turbo es útil para enfriar su habitación de forma rápida y eficaz.



Mute X
Unidad interior ultra silenciosa, su corriente de aire no emite contaminación auditiva.



Green Filter
Eco filtro, fabricado con polímero antibacterial, inhibe el crecimiento de microorganismos contaminantes.



Fixed angle
Deflector de aire ofrece hasta 15 desplazamientos fijos para mayor precisión.



4 Opciones de Ventilación
Low, Med, High, Auto



Modo SLEEP
Ajuste automático de temperatura, se adecua mientras duermes, evitando el enfriamiento o calentamiento excesivo.

ESPECIFICACIONES

MARCA			
MODELO		3 TONS	
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Pt-Hz	230 - 1 - 60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h	36,000	
POTENCIA CONSUMIDA	W	3 360	
CONSUMO DE CORRIENTE	A	15	
TIPO DE REFRIGERANTE		R122	
COMPRESOR TIPO		Piston Rotativo	
FLUJO DE AIRE	m3/h	1 450	
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	49	
DIÁMETROS DE TUBERÍA	pulgadas	1/4 - 3/4	
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WxHxD)			
SIN EMPAQUE		mm	1350 x 326 x 253
CON EMPAQUE		mm	1441 x 421 x 358
PESO		Kg	20 / 27
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WxHxD)			
SIN EMPAQUE		mm	980 x 750 x 427
CON EMPAQUE		mm	1088 x 855 x 488
PESO		Kg	73 / 78



Timer Supreme
Encendido y apagado inteligente



Memoria Activa
Su configuración predilecta estará lista al presionar un botón.



Standby Saver
Bajo consumo energético en modo espera.



AHORRO ABSOLUTO