Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Nuestra Recomendación:

Croquis y Medidas:

CALCULO DE CARGA TERMICA

CONCEPTO	COEFICIENTE		S/Persiana	Persiana Int Cristal de Color Cortina	Persiana Ext Toldo	BTU/h
1. INSOLACIÓN SOBRE EL CRISTAL PRINCIPAL						
a) Este	m²		1089	653	337	0
b) Sureste	m²		990	594	297	0
c) Sur	m²		741	436	218	0
d) Suroeste	m²		1342	792	396	0
e) Oeste	m²		1758	1049	535	0
f) Noroeste	m²		1362	792	396	0
g) Norte	m²		495	297	198	0
h) Noreste	m²		792	475	277	0
2. TRANSMISIÓN SOBRE VENTANAS						
a) Resto Ventanas	m²		178			0
b) Resto Ventanas (Cristal Doble)	m²		89			0
3. PAREDES						
a) Exteriores de 30 cm de grosor	m²		48			0
b) Tabiques Interiores	m²		32			0
4. TECHOS						
a) Exterior	m²		139			0
c) Con cámara de aire	m²		59			0
d) Interior	m²		28			0
5. SUELOS EDIFICADOS						
a) Sólo edificados	m²		24			0
6. APORTACIONES DE CALOR SENSIBLE						
a) L.Incades, Electrodom. Ordenad.	W		3			0
b) Luces Fluorescentes	W		4			0
7. OCUPACIÓN						
a) Viviendas u Oficinas	NºPers.		447			0
b) Bares, Pubs, Restaurantes	NºPers.		546			0
c) En Movimiento Intenso (Discotecas)	NºPers.		847			0
8. VENTILACIÓN						
a) Infiltración: Viviendas unifamiliares, despachos ó tiendas.	m³		16			0
b) Instalaciones Centralizadas : Of. generales, bancos ó restaurantes.	NºPers.		634			0
c) Locales públicos multitudinarios Pubs y Discotecas	NºPers.		475			0

8. Factor de Corrección
Por uso continuo — Agregar el 20% mas a la carga total: 0

CARGA TOTAL BTU / h. 0